

PHILIPS

Kombinace 3palcových
pracovních světel

Ultinon Drive 5000

Přídavná světla pro cesty mimo
silnici

2 500 lm, délka paprsku 147 m

Voděodolnost IP69K

Robustní tělo chráněné proti
korozi

LUMUD5002CX1



Zářivé osvětlení LED pro dobrodružství v terénu

Odolné vybavení, které jasným světlem ozáří dlouhou cestu

Řidičům, kteří chtějí vytěžit maximum ze sebe i svého stroje, nabízíme řadu pracovních světel LED Philips Ultinon Drive 5000. Nebývale odolná pracovní světla LED s nepřekonatelným osvětlením a soustředěným paprskem vám posvítí na cestu.

Vysoký jas a výkon

- Dlouhý, jasný paprsek pro mimořádnou viditelnost

Odolné vybavení do složitých podmínek

- Robustní jednodílné tělo pro drsná prostředí
- Voděodolnost IP69K pro zkrocení živlů
- Nerezové montážní držáky odolné vůči korozi

Bezproblémová instalace

- Bezproblémová instalace

Ultinon Drive 5000

Kombinace 3palcových pracovních svítidel

LUMUD5002CX1/10

Specifikace

Popis výrobku

Aktivace posílení jasu: Ne
Nárazuvzdornost
Standard ECE R10: Ne
Standard ECE R149: Ne
Třída ochrany proti nárazu (IK): IK07
Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP68
a IP69K
Úhel upevnění: 360°
Materiál: Tlakově litý hliník
Počet diod LED: 4 x 7 W
Funkce Offroad boost: Ne
Jednodílné provedení
Provozní teplota: Od -40 °C do 80 °C
Řada: Světla Ultinon Drive 5000
Čočka odolná vůči poškrábání
Technologie: LED
Šířka: 3 inch
Instalace funkce posílení jasu: Ne
Příslušenství (volitelné): LUMUD1005WX1,
LUMUD1006WX1
držáky odolné vůči korozi: Ano, součást balení
Parkovací obrysové světlo: Ne
Typ zástrčky: 2kolíkový konektor DT s kabelem
0,5 m

Délka kabelu: 0,5 m
Pojistka: Ne
Počet zástrček konektoru: 1
Relé: Ne
Vypínač pro zapnutí/vypnutí: Ne
Skladovací teplota: Od -40 °C do 80 °C

Charakteristika světla

Teplota barev: 6 000 K K
Délka paprsku 1 lux na metr: 147 m
Efektivní světelný tok (lumeny): 2 500 lumenů
Hrubý světelný tok (lumeny): 3 480 lumenů
Efektivní světelný tok v lumenech (režimu
posílení jasu): není k dispozici
Délka paprsku 3 lux: 84 m
Šířka paprsku 1 lux: 64 m
Šířka paprsku 3 lux: 50 m

Elektrické vlastnosti

Napětí: 9–48 V DC
Příkon: 25 W

Informace pro objednávání

Zadání obj.: UD5002CX1
GOC: 02426850

Údaje na obalu

EAN1: 8719018024268
EAN3: 8719018024275

Informace na obalu výrobku

Minimální objednávkové množství (pro
profesionály): 8
Rozměry balení-D (mm): 150
Rozměry balení-Š (mm): 112
Rozměry balení-V (mm): 88
Počet výrobků v krabici: 1
Hrubá hmotnost krabice: 680 g
Čistá hmotnost výrobku: 590 g

Informace na vnějším balení

Délka: 32 cm
Šířka: 24 cm
Výška: 19,5 cm
Hrubá hmotnost jedné kartónové krabice:
6 500 g

