

PHILIPS

Видеостена

Signage Solutions

49"

Директно светодиодно фоново
осветление

Full HD

450 cd/m²

BDL4988XC



Размерът има значение

Универсална видеостена.

Привлечете внимание с професионалната видеостена от линията X-Line. Ясният контраст и тънката рамка позволяват ясни изображения без разсейване. Независимо дали управлявате летище, или сте домакин на конференция.

Мощно системно решение

- Енергоспестяващо управление на автоматичното задно осветление
- FailOver гарантира, че съдържанието винаги се възпроизвежда
- OPS слотът позволява вграждане на компютър без кабели
- Режим на подреждане. Създайте 4K видеостени във всеки размер от подредени дисплеи

Настройване без усилие. Пълен контрол.

- Управлявайте, наблюдавайте и поддържайте с CMND & Control
- CMND & Create. Развийте и пуснете свое собствено съдържание
- Дистанционно управление на системата през CMND
- Добавете мощност за обработка на Android с допълнителен CRD50 модул

Брилянтни изображения. Неограничени възможности.

- Full HD монитори. Брилянтни изображения. Ясен контраст
- IPS панел: консистенция на наситени цветове от всеки ъгъл
- Свръхтънки рамки (3,5 мм). За изображения без разсейване

Акценти

Режим на подреждане

Свържете два или повече професионални дисплея Philips, за да създадете видеостена от подредени дисплеи без нужда от външни устройства. Един плейър се грижи за съдържанието, независимо дали имате 4 екрана, или 40. Поддържа се 4K съдържание и ако показвате това съдържание на четири екрана, получавате възможно най-добрата разделителна способност от точка до точка.

Опционален CRD50 модул

Вградете системата върху чип на Android (SoC) във вашия професионален дисплей на Philips. Опционалният CRD50 модул е OPS устройство, което дава възможност за мощност на обработка на Android без нужда от кабели. Просто плъзнете в OPS слота, който съдържа всички връзки, необходими за пускането на модула (включително захранването).

CMND

Поемете контрол над вашата професионална мрежа от дисплеи на Philips. CMND ви позволява да управлявате, обновявате,

поддържате и играете чрез един лесен за използване интерфейс. От инсталация до ежедневна работа.

CMND & Control



Стартирайте мрежата си от дисплеи чрез локална (LAN) връзка. CMND & Control ви позволява да изпълнявате важни функции, като например контролиране на входовете и наблюдение на състоянието на дисплея. Независимо дали отговаряте за един екран или 100.

CMND & Create



Поемете контрол върху съдържанието си със CMND & Create. Интерфейсът с "плъзгане и пускане" улеснява публикуването на

собствено съдържание – независимо дали това е дъска със специалитети на деня, или брандирана корпоративна информация. Предварително инсталираните шаблони и интегрирани приспособления гарантират, че вашите кадри, текст и видео ще са активни за нула време.

OPS слот



Интегрирайте мощен компютър или CRD50 модул, задвижван от Android, директно във вашия професионален дисплей на Philips. OPS слотът съдържа всички връзки, от които се нуждаете, за да стартирате вашето слот решение, включително захранване.

Спецификации

Картина/дисплей

Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 123.2 см

Размер на екрана по диагонал (инчове): 48.5 инч

Съотношение на размерите на картината: 16:9

Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела

Стъпка на пикселите: 0,56 x 0,56 мм

Оптимална разделителна способност: 1920 x 1080 при 60 Hz

Яркост: 450 cd/m²

Цветове на дисплея: 1073 M

Съотношение на контраста (типично): 1300:1

Съотношение на динамичния контраст: 500 000:1

Време на отговор (типично): 8 мс

Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 178 градуса

Зрителен ъгъл (по вертикала): 178 градуса

Подобрение на картината: Забавяне на движението 3/2 – 2/2, 3D гребенчат филтър, Поредово изображение с компенсиране на движението, Прогресивно сканиране, Компенсиране на движението 3D MA, Динамично подобрение на контраста

Свързаност

Изход за аудио: Звук ляв/десен (RCA), Външен съединител на високоговорителя

Видео вход: DVI-D, HDMI (x2), VGA (аналогов D-Sub), DisplayPort (1.2), Компонентен (BNC x3), Композитен (BNC)

Аудио вход: Жак 3,5 мм, Звук ляв/десен (RCA)

Други връзки: OPS

Изход за видео: DisplayPort, DVI-I, VGA (чрез DVI-I)

Външен контрол: IR (вход/изход) 3,5 мм жак, RJ45, RS232C (вход/изход) 2,5 мм жак

Удобство

Разполагане: Пейзаж (24/7), Портрет (24/7)

Видео стена: До 10 x 10

Функции за опазване на екрана: Пикселно изместване, понижена яркост

Верига на сигнала: RS232, VGA, DisplayPort, DVI, ИЧ верига

Лесно инсталиране: Дръжки за носене

Функции за пестене на енергия: Smart Power

Управление в мрежа: RS232, RJ45, Карта OPS RS232, Един кабел (HDMI-CEC)

Звук

Вградени високоговорители: 2 x 10 W (RMS)

Захранване

Потребление (режим "включено"): 110 W (метод на изпитване EnergyStar 6.0)

Мощност на потребление в режим на готовност: <0,5 W

Поддържана разделителна способност на дисплея

Компютърни формати: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz

Видео формати: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 2160p, 30 Hz

Размери

Дебелина на рамката: 3,5 мм

Ширина на изделието: 1077,6 мм

Тегло на изделието: 21,6 кг

Височина на изделието: 607,8 мм

Дълбочина на изделието: 103,8 мм

Ширина на изделието (инчове): 42,4 инч

Височина на изделието (инчове): 23,9 инч

Конзола за стена: 400 x 400 мм, M6

Дълбочина на изделието (инчове): 4,1 инч

Ширина на рамката: Горе/ляво: 2,35 мм,

Долу/дясно: 1,25 мм

Тегло на изделието (фунтове): 47,6 lb

Работни условия

Надморска височина: 0 ~ 3000 м

Температурен диапазон (работен): 0 ~ 40 °C

Средно време между отказите: 60 000 час(а)

Относителна влажност: 20 ~ 80 %

Температурен диапазон (съхранение): -20 ~ 60 °C

Акcesoари

Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление, Батерии за дистанционното, Захранващ кабел за променлив ток, RS232 кабел, Ръководство за потребителя на CD-ROM, Ръководство за бърз старт, Подравняващи ъглите болтове, Подравняващи ъглите пластини, DVI-D кабел
Допълнителни акcesoари: Завършващ ъглите комплект, Комплект за калибриране на цветовете (ССК4602), Инфрачервен светлинен сензор за движение (CRD41)

Разни

Езици на екранното меню: Арабски, опростен китайски, Традиционен китайски, Английски, Френски, Немски, Италиански, Японски, Полски, Руски, Испански, Турски

Гаранция: 3 години гаранция

Одобрения от регулаторните органи: CE, FCC, Class B, UL/cUL, CB, GOST, EPEAT

