

PHILIPS



Philips Unite LED 5000 Series All in One 135"

Unite LED 5000 All in
One

Displej LED



135HDL5015IA

Philips Unite LED 5000 All in One

Skvělý zážitek ze sledování

Navržen tak, aby publikum zaujal živými barvami a hlubokým kontrastem černé. Spolehlivé řešení pro zasedací místnosti a posluchárny. Balení v jedné krabici, předinstalováno, předem konfigurované moduly. Praktičnost, úspora energie, vynikající kvalita obrazu.

Křišťálově čistý a propojený displej

- Křišťálově čistý a propojený displej
- SMD-LED s nanopovrchem
- Rozteč obrazových bodů P1,5 mm pro přesné zobrazení
- Jas: 700 nitů po kalibraci
- Wi-Fi a Bluetooth dongle pro snadné připojení

Energeticky úsporný displej typu „vše v jednom“

- Zjednodušená instalace
- Vše v jednom
- Se systémem Android
- Připraveno na PPDS Wave pro vzdálenou správu.

Přednosti

Křišťálově čistý a propojený displej

Rozlišení Full HD (1 920x1 080) přináší ostrý a detailní obraz, který umocňuje vizuální zážitek z různých typů obsahu. Displej zajišťuje ostré a pohlcující zobrazení pro jakékoli profesionální aplikace.

Zjednodušená instalace

Zjednodušená pro rychlé nastavení – nikdy nebylo snazší nainstalovat displej na stěnu nebo na volitelný vozík během hodiny a půl ve dvou lidech. Stačí namontovat 5 držáků na zeď a zavěsit na ně 5 sloupků. Poté upevníte spodní lištu s vestavěným stereofonním zvukem a přednastavenou kabeláží.

SMD-LED s nanopovrchem

Zvýšená odolnost a kvalita obrazu díky pokročilé ochraně proti vlhkosti a prachu.

Vše v jednom

Displej se dodává v jedné krabici včetně držáků pro montáž na stěnu. Vše je již předkonfigurováno, sloupky jsou předem zapojeny a zadní box MMR a spodní lišta se rychle připojí ke sloupkům. Žádné potíže se

složitým zapojováním nebo konfigurací.

Lemování hran, ovládací systém, stereofonní zvuk, vestavěná kabeláž. Je to jednoduché.

Rozteč obrazových bodů P1,5 mm

Rozteč obrazových bodů P1,5 mm nabízí neuvěřitelně ostrý a detailní obraz, který zajišťuje ohromující čistotu i při sledování z blízké vzdálenosti. Ideální pro aplikace vyžadující vysoké rozlišení a přesnost.

Se systémem Android

Uživatelské rozhraní lze ovládat běžným dálkovým ovladačem jako váš domácí televizor. Výběr vstupního zdroje, hlasitost – jas – nebo kontrast lze snadno ovládat z ruky. Spolehlivý vestavěný systém Android 11 pro spouštění aplikací na rychlé integrované platformě SoC (systém integrovaný na čipu). Je optimalizován pro nativní aplikace systému Android a umožňuje instalovat webové aplikace a software přímo na displej, čímž odpadá potřeba externího přehrávače médií.

PPDS Wave

Odemkněte výkon, všestrannost a inteligenci uvnitř displeje Philips Unite LED All-in-One vzdáleně díky Wave. Tato revoluční cloudová platforma vám umožní úplnou kontrolu, zjednodušenou instalaci a nastavení, monitorování a ovládání displejů, aktualizace firmwaru, správu playlistů a nastavování plánů výkonu. Ušetří váš čas, energii a životní prostředí.

Energeticky úsporné

Displej je energeticky úsporný a po kalibraci je schopen dosáhnout jasu až 700 nitů. Snadno přepnete obrazovku do pohotovostního režimu a spotřeba energie se sníží na méně než 0,5 W. Při takto nízké spotřebě energie je displej stále schopen rychlého spuštění po zapnutí pomocí přiloženého dálkového ovládání.

Wi-Fi a Bluetooth dongle pro snadné připojení

Přiložený Wi-Fi/Bluetooth pro bezproblémové připojení zajišťuje snadný přístup k bezdrátovým sítím a periferním zařízením.

Specifikace

Obraz/displej

Poměr stran: 16:9

Jednotnost jasů: ≥ 95 %

Jas po kalibraci: 700 cd/m²

Jas před kalibrací: 900 cd/m²

Rozsah úpravy teploty barev: 2 000~10 000

Výchozí teplota barev: 6 500 nastavitelných

Kontrastní poměr (typický): 8000:1

Úhel sledování (horizontální): 160° stupeň

Úhel sledování (vertikální): 160° stupeň

Snímková frekvence (Hz): 50/60

Skenovací rychlost (řádky): 1/48

Obnovovací frekvence (Hz): 3840

Možnosti připojení

Vstup videa: DVI-I (x 1), DisplayPort 1.4 x 1, HDMI

2.0 (x 2), USB 3.0 (x 2), USB-C (až 65 W)

Vstup zvuku: 3,5mm konektor Mini Jack (x 1)

Výstup audio: 3,5mm konektor pro

sluchátka/line-out

Výstup videa: DisplayPort 1.4 x 1

Externí ovládání: 2,5mm konektor RS232C

(vstup/výstup), RJ45, RJ45 do obrazovky LED

(x 8), 3,5mm konektor IR (vstup/výstup)

Napájení

Napájení ze sítě: 100–240 V AC

Maximální spotřeba elektrické energie (W):

2,260 W W

Běžná spotřeba energie (W): 816

Provozní podmínky

Rozsah teplot (provozní): 0~40 °C

Rozsah teplot (skladovací): -40~60 °C

Rozsah vlhkosti (provozní) [RH]: ≤ 90 %

Rozsah vlhkosti (skladovací) [RH]: ≤ 93 %

Skříňka

Oblast skříně (m²): 1,0125

Pixely skřínky (Dot): 414 720

Rozlišení skříně (Š x V): 384x1 080

Rozměry skříně (mm): 70,5

Datová přípojka: RJ45

Napájecí konektor: C40

Karta přijímače Specifikace: A55 plus

Použití karty Značka: Novastar

Hmotnost (kg): 29

Konstrukce skříně: Extrudovaný hliník

Modul

Typ LED: SMD 1212

Složení obrazových bodů: 1R1G1B

Životnost LED diod (hodiny): 100 000

Rozlišení modulu (Š x V v pixelech): 192 x 108

Rozteč obrazových bodů (mm): 1,5625

Rozměry modulu (Š x V v mm): 300 x 168,75

Interní přehrávač

procesor: 2x A72 + 4x A53

GPU: ARM Mali-T860 MP4

Paměť: 4 GB RAM

Úložiště: 32 GB eMMC

Příslušenství

Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač a

baterie AAA, Kabel RS232, Napájecí kabel,

Stručný návod k rychlému použití, Kabel pro

uzavřený cyklus RS232, Kabel pro infračervený

senzor (1,8 m), USB kryt a šrouby, Spony na

kabely, Klávesnice a deska přijímače

infračerveného signálu, Kabel ke klávesnici

a desce přijímače infračerveného signálu, Sada

reproduktorů

Modul Wi-Fi: CRD22 Wi-Fi a Bluetooth, USB

modul, vč. 2 antén

Různé

Záruka: 2 roky

Regulační opatření: CE, FCC SDOC, část 15,

třída A, EMC, EN55032, EN55035, EN61000-3-2,

EN61000-3-3, IEC/UL62368, ETL

Údaje na obalu

Rozměry balení (v mm): 1 830x1 050x780

Hrubá hmotnost (kg): 277

