

PHILIPS



Philips Unite LED 5000 Series All in One 135"

Unite LED 5000 All in
One

Οθόνη LED



135HDL5015IA

Philips Unite LED 5000 All in One

Η τέλεια εμπειρία θέασης

Σχεδίαση που προσελκύει το κοινό με ζωντανά χρώματα και υψηλή αντίθεση στο βαθύ μαύρο. Αξιόπιστη λύση για αίθουσες συσκέψεων ή αμφιθέατρα. Συσκευάζεται σε ένα κουτί και διαθέτει προεγκατεστημένες, προδιαμορφωμένες μονάδες. Άνεση, ενεργειακή απόδοση, κορυφαία ποιότητα εικόνας.

Πεντακάθαρα εικόνα και συνδεδεμένη οθόνη

- Πεντακάθαρη εικόνα και συνδεδεμένη οθόνη
- SMD-LED με νανοεπικάλυψη
- Βήμα pixel P1,5 χιλ. για προβολή ακριβείας
- Φωτεινότητα: 700 nit μετά από βαθμονόμηση
- Ειδικό κλειδί Wi-Fi και Bluetooth για εύκολη συνδεσιμότητα

Ενεργειακή ευφυΐα σε μία οθόνη

- Απλοποιημένη εγκατάσταση
- Όλα σε ένα
- με Android
- Έτοιμη για PPDS Wave για απομακρυσμένη διαχείριση.

Χαρακτηριστικά

Απλοποιημένη εγκατάσταση

Απλοποιημένος σχεδιασμός για γρήγορη εγκατάσταση. Δεν ήταν ποτέ ευκολότερο να εγκαταστήσετε μια οθόνη σε επιτοίχιο στήριγμα ή σε προαιρετικό τροχήλατο σύστημα μέσα σε μιάμιση ώρα με 2 άτομα. Απλώς τοποθετήστε τα 5 στηρίγματα στον τοίχο και κρεμάστε τις 5 στήλες σε αυτόν. Στη συνέχεια, στερεώστε την κάτω ράβδο με ενσωματωμένο στερεοφωνικό ήχο και προρυθμισμένη καλωδίωση.

Πεντακάθαρη εικόνα και συνδεδεμένη οθόνη

Η ανάλυση Full HD (1920x1080) προσφέρει ευκρινείς και λεπτομερείς εικόνες, βελτιώνοντας την οπτική εμπειρία σε διάφορους τύπους περιεχομένου. Η οθόνη εξασφαλίζει ευκρινή και καθηλωτική προβολή για οποιαδήποτε επαγγελματική εφαρμογή.

Όλα σε ένα

Η οθόνη παρέχεται σε ένα κουτί με στηρίγματα ανάρτησης σε τοίχο. Όλα παρέχονται προδιαμορφωμένα. Οι στήλες είναι προκαλωδιωμένες, ενώ το πίσω κουτί MMR και η κάτω ράβδος συνδέονται γρήγορα με τις στήλες. Δεν χρειάζεται να ταλαιπωρείστε με περίπλοκη καλωδίωση ή διαμόρφωση. Τελείωμα με φινιρίσμα άκρων, σύστημα ελέγχου, στερεοφωνικός ήχος, ενσωματωμένη καλωδίωση. Απλό!

SMD-LED με νανοεπικάλυψη

Βελτιωμένη ανθεκτικότητα και ποιότητα εικόνας, χάρη στην προηγμένη προστασία από την υγρασία και τη σκόνη.

Βήμα pixel P1,5 χιλ.

Το βήμα pixel P1,5 χιλ. προσφέρει απίστευτα ευκρινή και λεπτομερή γραφικά, εξασφαλίζοντας εντυπωσιακή ευκρίνεια ακόμα και σε κοντινή απόσταση προβολής. Ιδανικό για εφαρμογές που απαιτούν υψηλή ανάλυση και ακρίβεια.

με Android

Μπορείτε να ελέγξετε το περιβάλλον εργασίας χρήστη με ένα κανονικό τηλεχειριστήριο όπως η τηλεόραση στο σπίτι σας. Η επιλογή πηγής εισόδου, η ένταση ήχου, η φωτεινότητα και η αντίθεση μπορούν να ελέγχονται εύκολα από τα χέρια σας. Αξιοπίστο ενσωματωμένο σύστημα Android 11 για την εκτέλεση εφαρμογών σε μια γρήγορη, ολοκληρωμένη πλατφόρμα SoC (System on chip). Βελτιστοποιημένο για εγγενείς εφαρμογές Android, σας επιτρέπει να εγκαθιστάτε εφαρμογές web και λογισμικό απευθείας στην οθόνη, εξαλείφοντας την ανάγκη για εξωτερική συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων.

PPDS Wave

Ξεκλειδώστε από απόσταση τη δύναμη, την ευελιξία και την ευφυΐα της οθόνης Philips Unite LED All in One LED με το Wave. Αυτή η

επαναστατική πλατφόρμα cloud σας προσφέρει απόλυτο έλεγχο, με απλοποιημένη εγκατάσταση και ρύθμιση, παρακολούθηση και έλεγχο των οθονών, αναβάθμιση υλικολογισμικού, διαχείριση των λιστών αναπαραγωγής και ρύθμιση χρονοδιαγραμμάτων ισχύος. Σας εξοικονομεί χρόνο και ενέργεια, ενώ ταυτόχρονα μειώνει τον περιβαλλοντικό σας αντίκτυπο.

Ενεργειακή αποδοτικότητα

Η οθόνη είναι ενεργειακά αποδοτική και εξασφαλίζει φωτεινότητα έως και 700 nit μετά από βαθμονόμηση. Η οθόνη μεταβαίνει εύκολα σε κατάσταση αναμονής και η κατανάλωση ενέργειας μειώνεται σε λιγότερο από 0,5 W. Με αυτήν τη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, η οθόνη μπορεί ακόμα να εκκινείται γρήγορα, όταν ενεργοποιείται με το συμπεριλαμβανόμενο τηλεχειριστήριο.

Ειδικό κλειδί Wi-Fi και Bluetooth για εύκολη συνδεσιμότητα

Περιλαμβάνεται ειδικό κλειδί (dongle) Wi-Fi/Bluetooth για άψογη συνδεσιμότητα, εξασφαλίζοντας εύκολη πρόσβαση σε ασύρματα δίκτυα και περιφερειακές συσκευές.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

Αναλογία Εικόνας: 16:9
Ομοιομορφία φωτεινότητας: $\geq 95\%$
Φωτεινότητα μετά τη βαθμονόμηση: 700 cd/m²
Φωτεινότητα πριν τη βαθμονόμηση: 900 cd/m²
Εύρος προσαρμογής θερμοκρασίας χρωμάτων: 2000~10000
Προεπιλεγμένη θερμοκρασία χρωμάτων: Δυνατότητα ρύθμισης 6500
Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 8000:1
Γωνία προβολής (Οριζόντια): 160° μοίρες
Γωνία προβολής (Κατακόρυφη): 160° μοίρες
Συχνότητα καρτέ (Hz): 50/60
Ρυθμός σάρωσης (γραμμές): 1/48
Ρυθμός ανανέωσης (Hz): 3840

Συνδεσιμότητα

Είσοδο βίντεο: DVI-I (x 1), DisplayPort 1.4 (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 3.0 (x2), USB-C (έως 65W)
Είσοδος ήχου: Μίνι βύσμα 3,5 χιλ. (x1)
Έξοδος ήχου: Υποδοχή ακουστικών/εξόδου 3,5 χιλ.
Έξοδος βίντεο: DisplayPort 1.4 (x1)
Εξωτερικό στοιχείο ελέγχου: Βύσμα 2,5 χιλ. RS232C (είσοδος/έξοδος), RJ45, RJ45 σε οθόνη LED (8x), Βύσμα 3,5 χιλ. IR (είσοδος/έξοδος)

Ρεύμα

Τροφοδοσία ρεύματος: AC 100~240
Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας (W): 2,260 W W
Τυπική κατανάλωση ρεύματος (W): 816

Συνθήκες λειτουργίας

Έυρος θερμοκρασίας (λειτουργία): 0~40 °C
Έυρος θερμοκρασίας (αποθήκευση): -40~60 °C
Έυρος υγρασίας (λειτουργία) [RH]: $\leq 90\%$
Έυρος υγρασίας (αποθήκευση) [RH]: $\leq 93\%$

Περιβλημά

Επιφάνεια προθήκης (m2): 1,0125
Pixel προθήκης (κουκκίδες): 414.720
Ανάλυση προθήκης (Π x Υ): 384x1080
Μέγεθος προθήκης (χιλιοστά): 70,5
Υποδοχή σύνδεσης δεδομένων: RJ45
Υποδοχή ρεύματος: C40
Προδιαγραφές κάρτας λήψης: A5s plus
Επωνυμία κάρτας λήψης: Novastar
Βάρος (κιλά): 29
Κατασκευή προθήκης: Εξηλασμένο αλουμίνιο

Μονάδα

Τύπος LED: SMD 1212
Διάταξη pixel: 1R1G1B
Διάρκεια ζωής LED (ώρες): 100,000
Ανάλυση μονάδας (ΠxΥ pixel): 192x108
Βήμα pixel (χιλ.): 1,5625
Μέγεθος μονάδας (ΠxΥ σε χιλιοστά): 300x168,75

Εσωτερική συσκευή αναπαραγωγής

CPU: 2x A72 + 4x A53
GPU: ARM Mali-T860 MP4
Μνήμη: 4GB RAM
Αποθήκευση: 32 GB eMMC

Αξεσουάρ

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο και μπαταρίες AAA, Καλώδιο RS232, Καλώδιο ρεύματος, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Καλώδιο αλυσιδωτής σύνδεσης RS232, Καλώδιο αισθητήρα IR (1,8 m), Κάλυμμα USB και βίδες, Κλιπ καλωδίων, Πληκτρολόγιο και πλακέτα δέκτη υπερύθρων, Καλώδιο για το πληκτρολόγιο και την πλακέτα δέκτη υπερύθρων, Σετ ηχείων
Μονάδα Wi-Fi: Μονάδα USB Wi-Fi και Bluetooth CRD22, με 2 κεραίες

Διάφορα

Εγγύηση: 2 έτη
Εγκρίσεις Εποπτικών Αρχών: CE, FCC SDOC, Μέρος 15, Κλάση A, EMC, EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC/UL62368, ETL

Δεδομένα συσκευασίας

Διαστάσεις συσκευασίας (χιλ.): 1830x1050x780
Μικτό βάρος (κ.): 277

